

e-STUDIO306cs

Fiche produit

- > Système multifonction couleur A4 compact et polyvalent, l'e-STUDIO306cs répond à tous les besoins de l'entreprise au quotidien.
- > Avec une vitesse d'impression qui peut atteindre 30 pages par minute (en couleur ou noir et blanc), il offre un haut niveau de productivité.
- > Sa capacité papier maximale de 1 450 feuilles permet le traitement des gros volumes d'impression ou de copie.
- > Conforme aux normes environnementales les plus strictes, le système e-STUDIO306cs favorise l'utilisation raisonnée des ressources.



Le système e-STUDIO306cs convient parfaitement aux groupes de travail et aux petites et moyennes structures en quête d'une solution tout-en-un : impression - copie - scan - fax. Le confortable écran tactile de 7" et son interface intuitive facilitent la prise en main et l'adoption de ce matériel par les utilisateurs. L'e-STUDIO306CS permet également de réaliser des impressions et des copies couleur de qualité professionnelle.

Le disque dur embarqué permet l'exécution d'un large éventail d'applications directement sur le système et le traitement des travaux les plus complexes. L'e-STUDIO306CS s'intègre parfaitement avec les systèmes d'information en place et s'interface avec de nombreux applicatifs métier.

Pour répondre aux besoins des entreprises soucieuses de la protection de leurs données, le système e-STUDIO306cs supporte l'authentification des utilisateurs par code, et également par badge pour plus de simplicité.

CARACTÉRISTIQUES

Général

Vitesse de copie et d'impression	30 ppm
Temps de préchauffage	Environ 20 s (à partir du mode économie d'énergie)
Formats et grammages papier	A5-A4/format personnalisé, 60-176 g/m ² (cassette) 76 x 127 mm - 216 x 356 mm, 60-176 g/m ² (bypass)
Capacité papier	1 x 250 feuilles (cassette), 1 x 1 feuille (bypass) 1 451 feuilles max.
Bac de sortie papier	Capacité de 150 feuilles
Unité recto verso automatique	A4/format personnalisé, 60-105 g/m ²
Tableau de bord	Large écran tactile couleur 7" (17,8 cm)
Mémoire	1 024 Mo (3 072 Mo max.) Disque dur 160 Go
Interface	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (IPv6 inclus), USB 2.0 (High Speed), WLAN ¹⁾ (IEEE802.11 b/g/n)
Dimensions et poids	444 x 589 x 470 mm (L x P x H), 28,2 kg
Kit de démarrage	Cartouche de toner et unité d'image

Impression

Résolution	1 200 x 1 200 dpi max.
Temps de sortie de la première impression	Couleur : env. 11,5 secondes Noir & blanc : env. 10,5 secondes
LDP	Émulation PCL 6, PostScript 3 et PDF v1.7, XPS, PPDS
Systèmes d'exploitation	Windows 10/8.1/7/Vista/Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2012/Server 2008 R2 (64 bits), Mac OS X 10.6-10.11, Linux/Unix, Citrix
Impression mobile	AirPrint (iOS), Mopria (Android)
Fonctions d'impression	Pilote d'impression universel, impression directe USB, impression depuis un dossier partagé, impression à partir de SharePoint ¹⁾ , remplacement automatique des couleurs nommées, plusieurs pages par feuille, impression d'enveloppes

Scan

Résolution	Couleur : 600 x 600 dpi max. Noir & blanc : 1 200 x 600 dpi max.
Vitesse de scan	Recto : 30 ppm (150 dpi) en couleur et noir & blanc Recto verso : 13,5 ppm (150 dpi) en couleur et noir & blanc
Chargeur de documents	Recto/Recto verso : 50 feuilles, A6-A4/format personnalisé, 52-120 g/m ²
Formats de fichier	TIFF, JPEG, PDF, PDF sécurisé, PDF/A, XPS
Fonctions de scan	Scan WS, scan vers e-mail, scan vers USB, scan vers fichier, scan vers SharePoint ¹⁾ , prévisualisation des scans, scan e-STUDIO, TWAIN

Copie

Résolution	600 x 600 dpi max.
Temps de sortie de la première copie	Couleur : env. 11,6 secondes Noir & blanc : env. 10,8 secondes
Zoom	25 - 400 %
Modes de copie	Texte, Texte/Photo, Photo, Graphiques
Fonctions de copie	Plusieurs pages par copie, copie de formats mélangés, décalage des marges, copie de carte d'identité

Fax

Communication	Super G3, G3
Vitesse de transmission	Environ 3 secondes par page
Compression	JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG
Fonctions de fax	Fax couleur, numérotation rapide (jusqu'à 500 destinations), numérotation groupée, fax en réseau
Routage des fax entrants	Vers dossiers partagés, e-mail

Système et sécurité

Gestion du système	Solution de supervision et de gestion de parc e-Bridge Fleet Management System (e-FMS) ¹⁾
Fonctionnalités du système	Modes d'économie d'énergie, raccourcis de fonctionnalités, interface utilisateur accessible à distance ¹⁾
Compteurs et sécurité	Impression privée, filtrage des adresses IP et des ports, prise en charge des protocoles SNMPv3, HTTPS, SSL et IPsec, authentification 802.1x, verrouillage du tableau de bord, effacement de la mémoire non volatile, cryptage du disque dur, effacement automatique du disque dur, effacement du disque en fin de vie

Options

Cassette double alimentation 550 feuilles	Cassette 550 feuilles, A5-A4/format personnalisé, 60-176 g/m ² Bypass 100 feuilles, 76 x 127 mm - 216 x 356 mm, 60-176 g/m ²
Cassette 550 feuilles	Capacité de 550 feuilles, A5-A4/format personnalisé, 60-176 g/m ²
Bac de rangement pivotant	
Meuble support ajustable	
Mémoire	
Module Wifi	

¹⁾ En option



TOSHIBA TEC FRANCE IMAGING SYSTEMS SA

7, rue Ampère BP 1336
92804 PUTEAUX CEDEX 7
France

Téléphone

+33 (0)1 47 28 28 28

Site Web

<http://impression.toshiba.fr>